



NARFOAM KAR CO

دیگرام و مشخصات فنی محصولات

Veracity



18/23

ITEM NO.	Model	Photo	Diagram	Description
1	HIGHWIRE Ethernet Over Coax Adaptor			<p>* سازگار با کلیه برندهای دوربین</p> <p>* پشتیبانی از اتر نت 10Base-T</p> <p>* پشتیبانی از چندین دوربین IP (به کمک سوئیچ)</p> <p>* بدون نیاز به هیچ گونه تنظیمات</p> <p>* انتقال دیتا تا 300 متر با کابل RG59 و تا 500 متر با کابل RG11</p>
2	HIGHWIRE PWERSTAR			<p>* استفاده مجدد از کابل های کواکسیال قدیمی برای دوربین های IP</p> <p>* از بین بردن کابل تغذیه با استفاده از POE بر روی کابل کواکسیال</p> <p><b>(POE-over-Coax™)</b></p> <p>* قابلیت پشتیبانی از دوربین های POE Plus (تا 25 وات)</p> <p>* بررسی سریع حالت ارتباطی و تغذیه با SafeView™</p> <p>* بدون نیاز به پیکر بندی (None-configuration)</p> <p>* راه حلی سریع، ساده و مقرون به صرفه</p> <p>* سرعت 10Base-T بر روی کابل کواکسیال</p> <p>* نوع ارتباط: Full Duplex</p>
2.1	HIGHWIRE Quad			<p>* جایگزینی یک دوربین آنالوگ با چندین دستگاه دوربین IP بر روی بستر قبلی</p> <p>* یکپارچه شده با سوئیچ چهار پورت POE</p> <p>* اتر نت 10Base-TX با برد بیش از 300 متر بر روی کابل کواکسیال RG59 و بیش از 500 متر بر روی کابل کواکسیال RG69</p> <p>* انعطاف پذیر با ولتاژهای ورودی کم توان 20-28 VAC یا 10-40 VDC</p> <p>* بدون نیاز به پیکر بندی (None-configuration)</p> <p>* استفاده از استانداردهای تک پورت در این ماژول</p>
3	LONGSPAN			<p>* برد طولانی Point-To-Point بر روی کابل های Cat 6 یا Cat 5</p> <p>* 10Base-T بدون محدودیت با POE برای بیش از 800 متر</p> <p>* قابلیت انتقال POE Plus تا 600 متر بر روی کابل Cat 6</p> <p>* مقاوم برای کارآرایی بالاتر از محدوده دمایی ذکر شده در مشخصات فنی ماژول</p> <p>* POE هوشمند و نمایش تشخیصی برای نصب مطمئن</p> <p>* کاملا اتوماتیک و بدون نیاز به پیکر بندی</p>
4	OUTREACH-LITE			<p>* دو برابر کردن طول کابل تا 200 متر (Cat 6 or Cat 5)</p> <p>* بدون احتیاج به منبع تغذیه خارجی</p> <p>* سازگاری کامل با 10Base-T/100Base-T</p> <p>* امکان استفاده از POE</p>
5	OUTREACH-MAX			<p>* دو برابر کردن طول کابل تا 200 متر</p> <p>* توسعه تا 800 متر بوسیله این ماژول</p> <p>* پهنای باند شبکه کاملا پایدار</p> <p>* بدون نیاز به منبع تغذیه مجزا</p> <p>* سازگاری کامل با 10Base-T/100Base-T</p> <p>* توسعه POE و POE Plus تا 60 وات</p>
6	OUTREACH-MAX XT			<p>* IP66 با دوام، مناسب جهت نصب در محیط باز</p> <p>* دو برابر کردن سریع محدوده ی کابلی تا 200 متر</p> <p>* توانایی گسترش بیشتر برد تا 800 متر به کمک واحد های چندگانه این ماژول</p> <p>* سازگار با POE ، POE Plus ، تا 60 وات</p> <p>* نصب دیواری مطمئن با براکت مجزا</p>



NARFOAM KAR CO

دیاگرام و مشخصات فنی محصولات

Veracity



19/23

7	POINTSOURCE			<p>* امکان مشاهده تصاویر دوربین IP بر روی نت بوک / لپ تاپ در فاصله ایی نزدیک به دوربین قبل از اتمام عملیات کابل کشی</p> <p>* امکان تنظیم سریع ودقیق فاصله کانونی لنزها و مشاهده ی زوایا شامل یک خروجی ۱۲ ولت برای تجهیزات کمکی و مکمل</p> <p>* ظرفیت باطری کافی برای نصب و راه اندازی معمولی در طی روز</p> <p>* نصب و بر چیدن سریع - کاهش زمان حضور در سایت</p> <p>* پشتیبانی از تمام کلاسهای POE ۸۰۲.۳af</p>
8	PINPOINT			<p>* امکان مشاهده ی تصاویر دوربین های IP بر روی لپ تاپ</p> <p>* امکان تنظیم سریع و دقیق فاصله کانونی لنزها و مشاهده زوایا و کادر بندی ها.</p> <p>* استفاده از (POE) جهت تغذیه دوربین ( بدون نیاز به منبع تغذیه خارجی )</p> <p>* افزایش سرعت و کار آمدی نصب - کاهش ساعت حضور در سایت جهت تنظیمات دوربین های نصب شده</p> <p>* دستگاه کم هزینه - یک ابزار نصب ضروری</p> <p>* قابلیت اتصال به دوربین و انجام تنظیمات فقط در چند ثانیه</p>
9	TIMENET			<p>* پشتیبانی از تمام دستگاههای سازگار با NTP</p> <p>* ایده آل برای همگام سازی و همزمان کردن سرور های NVR, DVR, ACS و PC و Server و CCTV Camera</p> <p>* ایده آل برای شبکه های حفاظتی</p> <p>* ایده آل برای موبایل یا برنامه های کاربردی مبتنی بر وسایل نقلیه</p> <p>* سازگار با کلاس ۱ POE ( یا استاندارد ۱۲ ولت DC ورودی)</p> <p>* رابط کاربری ساده که اجازه نصب سریع را می دهد .</p> <p>* محدوده ی عملکرد دمایی گسترده ، به همراه یک آنتن GPS</p>
10	OUTSOURCE			<p>* انتقال POE به دوربین های IP</p> <p>* حفاظت از اضافه بار</p> <p>* جمع و جور برای جایگذاری در یونیت های رک دیواری</p>
12	CAMSWITCH PLUS			<p>* خروجی سازگار با POE Plus ۸۰۲.۳at / POE ۸۰۲.۳af</p> <p>* ۵۷ ولت POE برای ماکزیم Performance</p> <p>* ورودی POE اجازه توسعه شبکه از راه دور را می دهد</p> <p>* مدل های ۱+۴ و ۲+۸ کاناله</p> <p>* با قابلیت جایگیری بسیار ساده در رک</p>
13	CAMSWITCH Mobile			<p>* خروجی سازگار با POE Plus ۸۰۲.۳at / POE ۸۰۲.۳af</p> <p>* تبدیل طیف ولتاژ ورودی گسترده به سطوح POE</p> <p>* تا قدرت ۸۰ وات</p> <p>* پیکربندی خودکار سوئیچ اترنت ۱۰/۱۰۰</p> <p>* مدل های ۱+۴ و ۲+۸ کاناله</p>